

KQN-M12/-35**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.**

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|--------------------------------|
| Ausführung | Kabelschuh, 35 mm ² |
| Best.-Nr. | 1493130000 |
| Typ | KQN-M12/-35 |
| GTIN (EAN) | 4050118302837 |
| VPE | 50 Stück |

Erstellungs-Datum 1. April 2021 16:51:24 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

KQN-M12/-35**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

| | | | |
|---------|--------|--------------|--------|
| Gewicht | 1,17 g | Nettogewicht | 11,7 g |
|---------|--------|--------------|--------|

Verbinder

| | | | |
|------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------|
| Anschlusslänge (l) | 31 mm | Außendurchmesser Schaft (d3) | 22 mm |
| Bohrung | M 12 | Innendurchmesser Flansch (d2) | 13 mm |
| Innendurchmesser Schaft (d1) | 9 mm | Isolation | nicht vorhanden |
| Leiteranschlussquerschnitt | 35 mm ² | Schaftlänge (a) | 12 mm |

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001059 | ETIM 7.0 | EC001059 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-02-12 | ECLASS 9.1 | 27-40-02-12 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-12 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-12 |

Zulassungen

| | |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

Downloads

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Engineering-Daten | EPLAN |
|-------------------|-----------------------|

