


SFR 3/12 MC NE GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



SlimFix Redesign SFR является модификацией известной маркировки проводов SlimFix, которая значительно упрощает установку. Маркер просто устанавливается на кабель и моментально надежно фиксируется.

Основные данные для заказа

| | |
|---------------------|--|
| Исполнение | SlimFix R, Маркировка проводов и кабелей, 3 - 3.7 mm, {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}, желтый |
| Номер для заказа | 1318690000 |
| Тип | SFR 3/12 MC NE GE |
| GTIN (EAN) | 4050118124194 |
| Кол. | 256 Шт. |
| совместимый принтер | 2715590000 2438520000 2438510000 |

Дата создания 7 апреля 2021 г. 14:31:47 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

SFR 3/12 MC NE GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

| | | | |
|-------------------|------------|-------------------|------------|
| Высота | 12 мм | Высота (в дюймах) | 0,472 inch |
| Масса нетто | 0,219 g | Ширина | 5,8 мм |
| Ширина (в дюймах) | 0,228 inch | | |

Температуры

Температурный диапазон вставки -40...100 °C

Маркировочные элементы для проводов и кабелей

| | | | |
|---|---------------------------|--|---------------------|
| Галогены | Нет | Наружный диаметр провода | 3 - 3.7 mm |
| Наружный диаметр провода, макс. | 3,7 мм | Наружный диаметр провода, мин. | 3 мм |
| Поперечное сечение соединительного провода, макс. | 2,5 mm ² | Поперечное сечение соединительного провода, мин. | 1,5 mm ² |
| Сечение соединительного провода | 1.5 - 2.5 mm ² | | |

Общие данные

| | | | |
|--|--|--|--|
| Галогены | Нет | Класс пожаростойкости UL 94 | V-2 |
| Количество маркировочных элементов на комбинацию | 1 MultiCard = Маркировка проводов и кабелей | Материал | Полиамид 66 |
| Размер маркировочной области | 12 x 4.6 mm | Рекомендованные отрасли промышленности | Транспорт, Производственное оборудование |
| Температурный диапазон вставки | -40...100 °C | Температурный диапазон, макс.. | 100 °C |
| Температурный диапазон, мин. | -40 °C | Цветовой код | желтый |
| Ширина | 5,8 мм | | |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001530 | ETIM 7.0 | EC001530 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Загрузки

| | |
|--------------------|--|
| Технические данные | STEP |
| Технические данные | EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S |

SFR 3/12 MC NE GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

