

## IE-C5DB4FE0015MSSMSS-E

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Wstępnie zmontowane kable IE, kabel kolejowy, kat. 5, czarny, M12

### Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Kabel systemowy, M12 kodowanie D – gniazdo proste IP 67, M12 kodowanie D – gniazdo proste IP 67, Cat.5 / klasa D, Sieciowane tworzywo FRNC Premium, 1.5 m
Nr zam.	<a href="#">1309920015</a>
Typ	IE-C5DB4FE0015MSSMSS-E
GTIN (EAN)	4050118147292
Ilość	1 Szt.

Data sporządzenia 18 marca 2021 18:54:14 CET

Aktualizacja katalogu 12.03.2021 / Zmiany techniczne zastrzeżone

**IE-C5DB4FE0015MSSMSS-E****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Długość	1,5 m	Długość (cale)	59,055 inch
Masa netto	126 g		

**Temperatury**

Temperatura magazynowania	-40 °C...90 °C	Temperatura eksploatacyjna	-40 °C...90 °C
Temperatura układania	-5 °C...50 °C		

**Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

**Normy**

Gazy trujące	zgodnie z BS 6853 załącznik B	Gęstość dymu	zgodnie z wymaganiami EN 50268-2, zgodnie z IEC 61034-2
Korozyjność gazów pożarowych	według IEC 60754-2	Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych	zgodnie z DIN 55 10-2 stopień ochrony przeciwpożarowej 1,2,3,4
Zawartość fluoru	zgodnie z EN 60684-2 ustęp 45.2	zawartość halogenowodorów	zgodnie z IEC 60754-1, zgodnie z EN-50267-2-1

**Specjalne standardy dla kabli**

Gazy trujące	zgodnie z BS 6853 załącznik B	Gęstość dymu	zgodnie z wymaganiami EN 50268-2, zgodnie z IEC 61034-2
Korozyjność gazów pożarowych	według IEC 60754-2	Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych	zgodnie z DIN 55 10-2 stopień ochrony przeciwpożarowej 1,2,3,4
Zawartość fluoru	zgodnie z EN 60684-2 ustęp 45.2	zawartość halogenowodorów	zgodnie z IEC 60754-1, zgodnie z EN-50267-2-1

**Właściwości elektryczne**

napięcie robocze	300 V
------------------	-------

**Budowa kabla**

Przekrój	4xAWG22/19	Usytuowanie żył	Czwórka gwiazdowa
kolor płaszczka	czarny	liczba żył	4
tworzywo płaszczka	Sieciowane tworzywo FRNC Premium	Średnica płaszczka, maks.	7 mm
Średnica płaszczka, min.	6,4 mm		

**Własności kabli elektrycznych**

Impedancja falowa	100 ± 15 Ω przy 1-100 MHz	Kategoria	Cat.5 / klasa D
napięcie robocze	300 V		

**IE-C5DB4FE0015MSSMSS-E****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Własności mechaniczne i materiałowe kabli**

Gęstość dymu	zgodnie z wymaganiami EN 50268-2, zgodnie z IEC 61034-2	Halogenki	Nie
Korozyjność gazów pożarowych	według IEC 60754-2	Promień gięcia, min., jednorazowy	5 *średnica
Promień gięcia, min., powtarzany	10 *średnica		

**wtyczka**

Złącze lewe	M12 kodowanie D – gniazdo proste IP 67	Złącze prawe	M12 kodowanie D – gniazdo proste IP 67
-------------	--	--------------	--

**wtyki lewe**

Złącze lewe	M12 kodowanie D – gniazdo proste IP 67
-------------	--

**wtyki prawe**

Złącze prawe	M12 kodowanie D – gniazdo proste IP 67
--------------	--

**Klasyfikacje**

ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599
ECLASS 9.0	27-06-03-08	ECLASS 9.1	27-06-03-08
ECLASS 10.0	27-06-03-08	ECLASS 11.0	27-06-03-08

**Dopuszczenia**

ROHS	Zgodny
------	--------

**Pobieranie**

Dane projektowe	<a href="#">STEP</a>
Dokumentacja użytkownika	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>

## IE-C5DB4FE0015MSSMSS-E

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

### Okablowanie

---

M12		M12
1	yellow	1
2	white	2
3	orange	3
4	blue	4

---

---