

CABTITE FR 24/10 BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации

Рамка, изготовленная из одной детали, быстро и легко собирается и состоит из размерно стабильного и армированного стекловолокном пластика. Стягивающее уплотнение из пеноматериала гарантирует эффективное уплотнение класса IP66 в соответствии с DIN EN 60529 даже на окрашенных и шероховатых поверхностях.

Основные данные для заказа

Исполнение	Модуль, Cabtite (система ввода кабелей), Полиамид, армированный стекловолокном, Глубоко-черный, Высота: 70 мм, Ширина: 153 мм, Глубина: 19.6 мм, -40 °C... 120 °C, IP54, IP65, IP66
Номер для заказа	2583800000
Тип	CABTITE FR 24/10 BK
GTIN (EAN)	4050118616682
Кол.	1 Шт.

Дата создания 11 апреля 2021 г. 13:45:23 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

CABTITE FR 24/10 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	70 мм	Высота (в дюймах)	2,756 inch
Высота, мин.	19,6 мм	Глубина	19,6 мм
Глубина (дюймов)	0,772 inch	Диаметр	5,5 мм
Масса нетто	60,95 g	Размеры крепежа, высота	130 мм
Размеры крепежа, ширина	32 мм	Ширина	153 мм
Ширина (в дюймах)	6,024 inch		

Общая информация

Галогены	Нет	Длина отверстия	113,5 мм
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Материал	Полиамид, армированный стекловолокном
Момент затяжки	3 Nm	Силикон	Нет
Уплотнение		Уплотнительный элемент	2 больших уплотнительных элемента и 4 малых уплотнительных элемента или 1 большой уплотнительный элемент и 6 малых уплотнительных элементов или 10 малых уплотнительных элементов
	TPE		
Ширина отверстия	46 мм		

Классификации

ETIM 6.0	EC002624	ETIM 7.0	EC002624
ECLASS 9.0	27-18-28-15	ECLASS 9.1	27-18-92-65
ECLASS 10.0	27-18-28-15	ECLASS 11.0	27-18-28-15

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	E223801

Загрузки

Технические данные	STEP
Технические данные	EPLAN
Пользовательская документация	Cabtite Installation Instructions

СABTITE FR 24/10 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж

