

KSWF M16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.



Oprócz dławnic kablowych o szerokim zakresie zastosowań, portfolio produktów uzupełniają wtyczki, kompensatory nacisku, adaptory i odpowiednie akcesoria, takie jak nakrętki zabezpieczające, pierścienie uszczelniające, podkładki płaskie i pierścienie uziemiające.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	KSWF (uszczelka płaska - fibra wulkanizowana), Pierścień uszczelniający, M 16, fibra wulkanizowana
Nr zam.	1076680000
Typ	KSWF M16
GTIN (EAN)	4032248838615
Ilość	25 Szt.

Data sporządzenia 17 marca 2021 16:25:21 CET

Aktualizacja katalogu 12.03.2021 / Zmiany techniczne zastrzeżone

KSWF M16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Masa netto 0,08 g

Informacje ogólne

grubość	1,5 mm	gwint (zewnątrzny)	M 16
skok gwintu	1,5 mm	tworzywo	fibra wulkanizowana
zakres temperatur roboczych, maks.	95 °C	zakres temperatur roboczych, min.	-40 °C
średnica pierścienia uszczelniającego	25 mm	średnica wewnętrzna D2	16,5 mm

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001181	ETIM 7.0	EC001181
ECLASS 9.0	27-43-03-19	ECLASS 9.1	27-14-44-90
ECLASS 10.0	27-43-03-19	ECLASS 11.0	27-43-03-19

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

PobieranieDane projektowe [EPLAN.WSCAD](#)

KSWF M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

