

**CD-HF 75X100 5/7.5 DKGY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tylko na życzenie



Szeroki wybór kanałów kablowych pozwala na elastyczne konfigurowanie systemu prowadzenia kabli o stałej jakości. Duża dokładność wykonania wykrawanych otworów zgodnych z normą EN 50085-2-3 pozwala na precyzyjny montaż. Oprócz uchwytów pomagających w mocowaniu uprzednio zainstalowanych przewodów, optymalny mechanizm zamykający pozwala na łatwe zatrzaśnięcie pokrywy oraz zapewnia dobre jej dopasowanie.

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wykonanie	Bezhalogenowy kanał kablowy, 75 mm x 100 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
Nr zam.	<a href="#">2589290000</a>
Typ	CD-HF 75X100 5/7.5 DKGY
GTIN (EAN)	4050118602678
Ilość	16 m

**CD-HF 75X100 5/7.5 DKGY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Długość	2 000 mm	Długość (cale)	78,74 inch
Masa netto	819 g	Szerokość	100 mm
Szerokość (cale)	3,937 inch	Wysokość	75 mm
Wysokość (cale)	2,953 inch		

**Temperatury**

Zakres temperatury stosowania -25...120 °C

**Informacje ogólne**

Barwny	ciemnoszary	Elastyczny kanał kablowy	Nie
Halogenki	Nie	Klasa palności wg UL 94	V-0
Normy	Zgodnie z DIN EN 50085	Odporny na wyładowania petzające	Tak
Odstępy nacięć	7,5 mm	Pokrywa	Tak
Przekrój użyteczny	6 630 mm <sup>2</sup>	Szerokość nacięcia	5 mm
Wersja panela bocznego	rowkowany	Zakres temperatury stosowania	-25...120 °C
rodzaj montażu	przykręcany, klejony, nitowane	tworzywo	PPE

**Klasyfikacje**

ETIM 6.0	EC000012	ETIM 7.0	EC000012
ECLASS 9.1	27-40-07-03	ECLASS 10.0	27-40-07-03
ECLASS 11.0	27-40-07-03		

**Dopuszczenia**

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
UL File Number Search	E500004

**Pobieranie**Dane projektowe [STEP](#)

**CD-HF 75X100 5/7.5 DKG**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rysunki**

