

CD-HF 75X100 5/7.5 DKGY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bestellung nur auf Anfrage

Das breite Produktangebot unserer Verdrahtungskanäle bietet Ihnen ein flexibles System zur Leitungsführung in gleichbleibender Qualität. Die Maßgenaue Bodenlochung nach DIN EN 50085-2-3 ermöglicht Ihnen eine präzise Installation. Neben Drahthaltenasen als Fixierungshilfe bereits installierter Leiter, bietet der optimale Verschlussmechanismus sowohl ein einfaches Aufrasten, als auch einen sicheren Halt des Deckels.

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|---|
| Ausführung | Verdrahtungskanal Halogenfrei, 75 mm x 100 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm |
| Best.-Nr. | 2589290000 |
| Typ | CD-HF 75X100 5/7.5 DKGY |
| GTIN (EAN) | 4050118602678 |
| VPE | 16 m |

Erstellungs-Datum 4. April 2021 21:27:23 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

CD-HF 75X100 5/7.5 DKGY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|--------------|----------|---------------|------------|
| Breite | 100 mm | Breite (inch) | 3,937 inch |
| Höhe | 75 mm | Höhe (inch) | 2,953 inch |
| Länge | 2.000 mm | Länge (inch) | 78,74 inch |
| Nettogewicht | 819 g | | |

Temperaturen

| | |
|--------------------------|--------------|
| Einsatztemperaturbereich | -25...120 °C |
|--------------------------|--------------|

Allgemeine Angaben

| | | | |
|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| Ausführung der Seitenwand | geschlitzt | Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
| Deckel | Ja | Einsatztemperaturbereich | -25...120 °C |
| Farbe | dunkelgrau | Flexibler Verdrahtungskanal | Nein |
| Halogene | Nein | Kriechstromfest | Ja |
| Montageart | geschraubt, geklebt, genietet | Normen | Gemäß DIN EN 50085 |
| Nutzbare Querschnitt | 6.630 mm ² | Schlitzabstand | 7,5 mm |
| Schlitzbreite | 5 mm | Werkstoff | PPE |

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000012 | ETIM 7.0 | EC000012 |
| ECLASS 9.1 | 27-40-07-03 | ECLASS 10.0 | 27-40-07-03 |
| ECLASS 11.0 | 27-40-07-03 | | |

Zulassungen

Zulassungen



| | |
|-----------------------|---------|
| ROHS | Konform |
| UL File Number Search | E500004 |

Downloads

| | |
|-------------------|----------------------|
| Engineering-Daten | STEP |
|-------------------|----------------------|

Datenblatt

CD-HF 75X100 5/7.5 DKG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

