

HDC MHP100 M 35**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Обжим – это безопасное и надежное электрическое и механическое соединение провода и контакта. Идеальное обжимное соединение является газонепроницаемым и коррозионноустойчивым.

Основные данные для заказа

Исполнение	Штифт, Серебро, 35 mm ²
Номер для заказа	1435780000
Тип	HDC MHP100 M 35
GTIN (EAN)	4050118240672
Кол.	10 Шт.

HDC MHP100 M 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Масса нетто 16,946 g

Температуры

Предельная температура -40 °C ... 125 °C

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Общие данные

Вид соединения	Обжимное соединение	Длина снятия изоляции	19 мм
Материал	Сплав медный	Измерительное соединение	Серебро
Поперечное сечение соединительного провода, макс.	35 mm ²	Поверхность	Серебро
Способ изготовления	круглый	Сечение соединительного провода	35 mm ²
Циклы коммутации	≥ 500	Тип	Штифт

Классификации

ETIM 6.0	EC000796	ETIM 7.0	EC000796
ECLASS 9.0	27-44-02-04	ECLASS 9.1	27-44-02-04
ECLASS 10.0	27-44-02-04	ECLASS 11.0	27-44-02-04

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	Manufacturer's declaration
Технические данные	STEP
Технические данные	EPLAN
Уведомление об изменении продукта	MHP 100 A - DE MHP 100 A - EN