
PRODUCT-DETAILS

6819/39-183-500

6819/39-183-500 Busch-Presence detector
Universal, slave, DALI 12 meters



Ogólne informacje

Extended Product Type	6819/39-183-500
ID Produktu	2CKA006800A2793
Numer EAN	4011395218242
Opis katalogowy	6819/39-183-500 Busch-Presence detector Universal, slave, DALI 12 meters
Opis	DALI slave presence detector for extension of the detection range of DALI master presence detectors. For the supply of operating voltage via the DALI master. Power consumption on the DALI bus: max. 10 mA, corresponds to approx. 5 DALI operating devices. The communication with the DALI master is carried out via the DALI interface. Detection range (for installation height of 3 m): circular Seated persons: up to Ø 10 m, walking persons: up to Ø 12 m. Visible height 23 mm. Ceiling installation using integrated spring bracket. Twist protection via additional quick tensioning. Surveillance density: 72 sectors with 640 switching segments. Suitable for false ceilings with a board thickness from 9 to 25 mm. Hole size: Ø 68 mm.

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	4011395218242
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85365080

Wymiary

Szerokość produktu netto	0.094 m
Wysokość produktu netto	0.094 m
Głębokość produktu netto	0.072 m
Waga produktu netto	0.141 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	0.141 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.095 m
Długość opakowania (poziom 1)	0.165 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	272 g
EAN opakowania (poziom 1)	4011395218242

Normy środowiskowe

Status RoHS	Zgodny z dyrektywą EU 2002/95/EC sierpień 18, 2005 i poprawkami
-------------	---

Dodatkowe informacje

Napięcie pomocnicze AC/DC	9.5 V AC/DC 22.5 V AC/DC
Brand / Label	ABB
Kolor	aluminium silver
Rodzaj podłączenia	Plug Clamp
Stopień ochrony obudowy	IP40
Materiał	Material quality: Thermoplastic Material: Plastic
Rodzaj montażu	Flush Mounted
Typ produktu	Busch-Presence detector Universal, slave, DALI
Nazwa produktu	Busch-Presence detector Universal, slave, DALI 12 meters
Product Range	Movement detector
Napięcie znamionowe (U_r)	16 V
Data RoHS	20150727
Surface Finishing	Surface protection: Lacquered Surface finishing: Matt

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	2CKA001473B9577
Deklaracja zgodności - CE	2CKA200000E6534
Dane RoHS	9AKK104295D8727

Klasyfikacje

ETIM 5	EC000133 - Movement sensor complete
ETIM 6	EC000133 - Movement sensor complete
ETIM 7	EC000133 - Movement sensor complete
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → StandAlone Electronics → Presence Detector → Presence Detector Series → Slave Devices → Presence Detector Universal, DALI Slave

